



## هبة الذهب الطلاء (150) الخارجي الاكريليك مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

• على الديكورات و الأسطح الخارجيه للأسطح القديمه و الجديده

### مآلظاما



الجص بريمر الساتان الجص  
اكريليك بوتيه



بطانة الخارجي  
هبة الذهب الطلاء  
الخارجي الاكريليك

### اكييمان



مكشطة  
مجرفة الجص  
مجرفة المعجون  
سكين المعجون  
مجرفة جليخ  
فرشاةس غبار القماش  
خلاط  
القطب قابل للتعبيل  
حاوية الرسام  
آلة الرش

### إعداد التربة



الجص الأسود  
أسمنت  
ورقة الاسمنت  
ألواح الجبس  
الطلاء البلاستيكي القديم  
الطلاء الاصطناعية القديمة  
المنسوجات الزجاجية  
ورق الجدران

• للحصول على أقصى الأوساخ، تطبيق طبقات النفط تورم وجافة تنظيفها من صلب الذهب الاكريليك الخارجي برستيج لكل السقف فائدة من الطلاء الذهب برستيج الاكريليك الخارجي ومدافع الهاون والخرسانة الخام والاسمنت، لوحة ألواح الجبس أو الطلاء القديم سطح السقف أو التصاق الغبار والأوساخ ويجب الدسم، البالية، تورم، ممزقة، ومثقبة الدهانات ومواد الطلاء لوحة يجب تنظيفها جيدا وجافة ونظيفة وسلسة

• يجب أن يكون التطبيق مصنوعا من البلاستيك القديم أو الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجية والأسطح المطلية مثل ورق الجدران وخالية من الغبار والأوساخ والالتصاق بالزيت

• يجب تنظيف الأسطح المطلية القديمة والمطلية على السطح قبل أن يتم تنظيف التطبيق بقطعة قماش مبللة ورمليه بالكامل ويجب إزالة الغبار الرملي من السطح

• أفضل طريقه للحصول على النتائج المرجوه من طلاء بريستيج اكريليك الخارجي تعميم الأسطح وجعلها ملساء و تنظيفها من أي جص أو أسمنت زائد و استخدام أندركوت نانو التنظيف الداخلي للحد من الاستهلاك وضمان التصاق جيد

• ينصح من أجل الاستفادة من الستريه والسطوع استخدام طلاء الذهب الحريري للاماع في الوجه الأول أي طبقه الأساس

#### 1. تنظيف الداخلية

#### 2. اكريليك بوتيه

#### 3. الساتان الجص

#### 4. مجرفة جليخ، تعبئة، مكشطة

### تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي النانو بدقة



يتم طلاء الدهان للتطبيق ببدء التنظيف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

### بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

## رمز المنتج (150)

## مواصفات المنتج

## أماكن الاستخدام

## المزايا

- الروائح والضارة المواد على القضاء خاصيه لديه ضوئي تنشط خاصيه بفضل
- الربو لمرضى خاصه راحه يوفر والرطوبة للعفن مقاوم
- للمسح مقاومه و سهل تنظيفها
- قوة تغطية متفوقة
- السطح ترطيب يمنع زلق و للماء مقاوم فهو السيلكون ماده على أختواءه بسبب
- بسبب سماحه بنفاذ بخار الماء بشكل عالي يسمح للبناء
- بالنفس و عدم تراكم الرطوبة
- لا الخ الرطوبة المتدنيه أو العاليه الحراره الثلج والمطر مثل الجويه بالعوامل يتأثر
- ينتفخ ولا لونه على يحافظ
- غير ضاره بالبيئه و عديمه الرائحه بسبب كونها مذيبي
- حر و تمدد بالماء



مع بيستون مع لفة مع فرشاة مات

## المواصفات الفنية

## هيكل

مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

## ارق

ماء

## ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

## منظر جاف

مائيو، الباستيل، على نحو سلس

## اللون

في المخزون الأبيض

## سطوع

7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

## كثافة

حوالي 1,68 جم / سم<sup>3</sup>

## استخراج الجافة

(UER Pl005 standart) : 82 2%

## وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

## التفاصيل

اعتماداً على نعومة وامتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م<sup>2</sup> في طبقة واحدة

## مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

## حزم

صافي لتر من البلاستيك 10 ، 20 ، 3.5 كجم

## تعليمات السلامة

- S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- S28: لا تفرغ في المصارف
- S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
- عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

## شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

## الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,250 حوالي

