

Bekotaş Süper Lüks Klor Kauçuklu Soğuk Yol Çizgi Boyası



ZEMİN

SOLVENT

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları

- İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar ve metal yüzeylerde uygun astarlar ile güvenle kullanılır .

Malzeme



Zuben Süper Lüks Yol Çizgi Boyası

Ekipman



Zemin Hazırlığı



Asfalt

- Her türlü soğuk yol çizgi boyası uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden arındırılmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin isaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevsek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama araçlarına bağlı olarak % 0-10 arası Zuben Yol Çizgi Boyası Tiner ile inceltilir.



Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra Tiner ile temizlenmelidir .

BEKOTAŞ SÜPER LÜX KLOR KAUCUKLU SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI



ZEMİN

SOLVENT

ÜRÜN KODU 455

Ürün Tanımı

- Yapıma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı mat boya.

Uygulama Alanları

- Yol çizgilerinin isaretlenmesinde, kaldırım taslarının boyanmasında ve otopark isaretlemelerinde kullanılır.

Üstünlükleri

- Kuruması çabuk
- Sürtünmeye dayanıklı



Teknik Özellikler

Yapısı

- Alkid reçine esaslı

İnceltici

- Sentetik tiner

Ambalajında Görünümü

- Koyu, kıvamlı, pelte.

Kuru Görünümü

- Parlak, Pastel, Pürüzsüz.

Renk

- Beyaz, Sarı, Turuncu

Parlaklık

- Parlama Noktası: 36 °C
Parlaklık (60°): >88

Su, Buhar Geçirgenliği

- SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : Yaklaşık 0,250

Ovalama Dayanımı

- Devir (ASTM 2486): >500

Yoğunluğu

- Yaklaşık 1,50 gr/cm³

Kuru Ekstre

- (UER PI005 standart) : 82 ± 2%

Kuruma Süresi

- (+5) - +35 C) 2. kat uygulama için kuruma süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfiyat

- Yüzeyin pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt./m².



Raf Ömrü

- Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

Ambalaj

- Net 20 kg lık teneke kova.

Güvenlik Uyarıları

- S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. S29: Kanalizasyona boşaltmayınız. S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz.

- Kullanmadan iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan korununuz.

Kalite Belgesi

- TS 39
Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3