

AKTUT PVC VE MARLEY YAPIŞTIRICI



ÜRÜN KODU 360

Tanımı : Özel akrilik kopolimer bağlayıcılı su ile inceltileben bir zemin yapıştırıcısıdır.PVC esaslı her türlü yer karoları parke,keçe halı ve muşamba yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

Marley ve diğer PVC esaslı yer karoları, latex kaplı tekstil yer döşemelerinde, halı ve muşamba yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Saf akrilik ve kolofon reçine kombinasyonudur. Mükemmel yapıştırma özelliğine sahiptir. Uygulanacak yüzeye aderansı çok kuvvetlidir. Uygulaması kolay ve pratiktir. Kısa sürede, çok sağlam yapıştırma özeliği gösterir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Görünüm : Mat görünümlü
- * Kimyasal yapısı : Su bazlı saf akrilik kolofon reçine kombinasyonu
- * Yoğunluk : 1,52 gr/cm² * Katı madde miktarı : %50 – %60 * Kuruma süresi : 20 oC 'de yapıştırmaya yeterli kuruma 20-30 dakika, tam kuruma 24 saattir.

UYGULAMA

Aktut marley yapıştırıcı uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalı, her türlü kir, toz ve kabarmış parçacıklardan arındırılmalıdır. Malzeme kullanıma hazır olup, hiçbir sıvı ile inceltmesine gerek yoktur. Uygulamadan sonra, uygulama aletleri ve kirlenen kısımlar su ile temizlenmelidir. 5 oC' nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Yeni beton uygulamalarında betonun prizlenmesini beklemek önerilir. Yapıştırıcı uygulanacak yüzeye döküldükten sonra tarak ile tüm yüzeye yayılmalıdır.

İNCELTME

Aktut marley yapıştırıcıyı inceltmeye gerek yoktur kullanıma hazır haldedir.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajlarda 5-35 oC arasında saklanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutulmalı, donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj: 4 kg , 8 kg , 16 kg plastik kova

Renk: Renksiz

