

محل

حلال



لاستیک فوق العاده لوکس کلر
رنگ جاده خنک (455)

طریقه مصرف
موارد مصرف

- با خیال راحت و با پرایمرهای مناسب در انواع چوب ، دیوار و فلز داخل و خارج استفاده می شود

مواد لازم



لاستیک فوق العاده لوکس کلر
رنگ جاده خنک

مواد لازم



نیشه

ماله گچ

بیلمچه

کفگیر

سنباده

دستمال

برس

مخلوط کن

تنظیم کننده کناره ها

ظرف رنگ

آماده سازی سطح



آسفالت

- قبل از استفاده از انواع رنگ مارک جاده سرد ، سطح مورد نظر باید گرد و غبار ، خاک ، ماسه سنگ و غیره باشد. باید عاری از مواد باشد.
- قطعات ترک خورده ، گمشده باید در کاربری سنگهای سنگ فرش اصلاح یا جایگزین شوند.
- کاربرد در کفهای گشاد ، سطوح جمع شده فرسوده تا حد امکان در برنامه های علامت گذاری جاده.
- بسته به ابزار کاربردی ، باید آن را با 0-10% نازک تر ریخته شود



بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

لاستیک فوق العاده لوکس کلر رنگ جاده خنک (455)



محل

حلال

کد محصول 455

معرفی محصول

موارد کاربرد

مزایا

مورد استفاده در علامت گذاری به عنوان جاده، سنگ فرش و علائم پارکینگ. رنگ مات با کارایی بالا با استحکام ماند بالا و تغییر رنگ مقاوم در برابر اصطکاک سریع

سریع خشک شدن
اثبات اصطکاک



مات

برس

غلتک

با تیپانچه

ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه آب

رقیق کننده (حلال)

آب

شکل ظاهری

غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذینیری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 100

زمان خشک شدن

در نمای (435/45) و استفاده دومین لایه پوشش، زمان خشک شدن 6 ساعت و خشک شدن کامل 24 ساعت. در نمای اولین ترو رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و فشرده شدن آن در یک لایه بطور متوسط
 $0,090 \text{ m}^2/\text{lt}$



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطوحی پلاستیکی با ظرفیت خالص 20 کیلوگرم

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود
از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید
در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشویید
از ریختن به فاضلاب خودداری شود
در صورت بلعین به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید
قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از ریختن زنگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3