



خارجی
جو



رنگ سقف گلد (85)

طریقه مصرف
موارد مصرف

اين محصول طوري تهيه گردیده است که جهت سقف های جديد و سقف هایی با رنگ قدیمی و پانل های گچی، بتونی، سیمان و ملاتی که در نماهای داخلی استفاده میشوند، کاربرد دارد

مواد لازم



مواد لازم



آماده سازی سطح



- برای به دست آوردن نتیجه بهتر از محصول نانوواش مات بعد از صاف کردن کلیه سطوح، استفاده از آستر داخلی نانو کلین باعث چسبندگی بهتر رنگ و نیز صرفه جویی در مصرف رنگ می شود.
- قبل از استفاده محصول بر روی رنگ های قدیمی، باید سطوح کپک زده را با یک پارچه مرطوب کاملا تمیز کرده و سنباده کشیده و گرد و غبار را به طور کامل از بین برد. اگر لکه و کپک از خشک شدن، لکه کاملا بر طرف شود.

- رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی، خاک و آلودگی قابل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدمی پوشیده از بین خام، سیمان، پانل های گچی، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، الیاف صنعتی، بتنه و کاغذ دیواری، گرد و غبار، آلودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده، خفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی، و به صورت سطحی کاملا تمیز، خشک و صاف درآورده شود.

- در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده از گچ ساتن سطوحی مثل بتن، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.

- شکاف های سطوح و قسمت های خراب شده را باید با بتنه اکریلیک ترمیم کرد.

اجرا



در حين اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.

برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

رنگ سقف گلد (85)



داخلي
جلو



کد محصول 80 مزايا

معرفی محصول

موارد کاربرد

مزایا

- به کمک نراث فنرکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این محصول، بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح دیوارهای آستر نمای خارجی برای استفاده در نمای خارجی تولید شده دود هایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب دیوارهای آماده کاربرد دارد.
- هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی بر روی رنگ های قدیمی مقاومت بالاتری در برابر پک و جلک دارد.



- با مقاومت در برابر ایجاد پک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد
- دارای قدرت پوشش دهنده‌گی بالا
- بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رفیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند
- به دیوارها نمای ابریشمی صاف داده و به دلیل پخش فوق العاده نور، درخشندگی ویژگی به فضایی بخشد



ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده(حلال)

اب

شكل ظاهري

غليظ ، چسبناك و ژله اي

وضع عيت ظاهري بعد از خشک شدن

مات ، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذپذيری بخار اب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):

Yaklaşık: 250

زمان خشک شدن

در نمای [+]35/[-35] او لستگاه دوین لایه پوشش زمان خشک شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت. در نمای پایین تر رطوبت نسبی بالاترین زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسه به صافی سطح و قشر مکثی آن بر پک لایه بطری متوسط 0,090 m²/lt



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطلهای پلاستیکی با ظرفی خالص ۱۰-۳.۵ کیلوگرم بسته بندی ۳.۵ کیلوگرمی 4 عددی می باشد

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود از تماس با پشم و پوست خودداری کنید در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان شویید از ریختن به فاضلاب خودداری شود در صورت بینیم به پزشک مراجعه نموده و مطر رنگ یا برچسب روى مطر را به پزشک نشان دهید قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از تمام کار بر ظرف رنگ را محکم بینند. از بچشمگی محافظت نمایند

گواهی کیفیت

TSE TS 5808

Bayındırılık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3