



بیرونی

خارجی
جلو



طلائی پوشش آماده تراسیت (205) طریقه مصرف موارد مصرف

• نمایی تزئینی به سطوح میدهد، در انواع نماهای داخلی و خارجی به خصوص دیوار باغ ها، داخل آپارتمانها، دیوارهای فضای سبز، کاربرد دارد.

• با توجه به تنوع رنگ، خواص بافتی و تزئینی، مناسب جهت استفاده در خانه، شرکت، محل کار و مکان هایی که بیشتر زمان خود را در آنجا می گذرانید، میباشد.
• با قابلیت پوشش فروان و فوق العاده مقاوم در برابر شست و شو و مواد شوینده، قابل کاربرد در آپارتمان، مجتمع های مسکونی، فروشگاهها، مغازه ها، فضاهای باز می باشد.

مواد لازم



لیسه



استرگچ



خمیر اکریلیک



آستر داخلی



طلائی پوشش آماده تراسیت

مواد لازم



لیسه



ماله گچ



بیلچه



کفگیر



سنباده



دستمال



برس



مخلوطکن



تنظیم کننده کناره ها



ظرف رنگ



ماله فولاد

آماده سازی سطح



سیمان



بتن



دیوار بتنی



پانل گچی



رنگ پلاستیک قدیمی



رنگ سنتتیک قدیمی



الیاف صنعتی



کاغذ دیواری

• سطوح باید خشک و بدون رطوبت باشد. قبل از استفاده باید مواد را در ظرفی جداگانه مخلوط کرده تا به حالت ملات درآورده شوند. توصیه می شود که از دستگاههای میکسر برای مخلوط کردن مواد استفاده شود. محصول را از بالا به پایین بر روی سطوح استفاده کنید. استفاده از چسب های نواری روشی مهم برای قرار نگرفتن مواد بر روی هم و تشابه سطوح و جلوگیری از ایجاد درز می باشد. مواد با استفاده از ماله فلزی بر روی سطوح اجرا شده و سپس پرداخت داده شود. در رنگهای روشن از استر سفید استفاده شود. سطوح رنگ شده قدیمی را تراشیده و سطوح باید با آستر (پرایمر) پوشش داده شود. قبل از شروع کار باید مقدمات عایق کاری مربوط به سیستم آبی و محوطه سازی بر روی سطحها انجام شود


4 Nano Clean Astar

3 Akrilik Macun

2 Saten alçı

1 Raspa, Dolgu, Zımpara

اجرا



در حین اجرا و ۴ ساعت بعد، باید نمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 205

معرفی محصول

به کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فورمولاسیون این محصول، دودهایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند

◊ بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح و دیوارهای پوشش شیشه ای، مینرال گلد ملاتی آماده، بر اساس آب است که داخل بنا را به بیرون منتقل میکند تا ساختمان بتواند نفس بکشد (دارای قابلیت تنفس رنگ و پوشش)، متشکل شده از ذرات سنگ مرمری با رنگهای طبیعی بوده که بدون تأثیر پذیری از آب در نماهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.

موارد کاربرد

مزایا

◊ با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد

◊ دارای قدرت پوشش دهنده گی بالا

◊ بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده (حلال)

اب

شکل ظاهری

غلظت، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذه پذیری بخار اب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 100

زمان خشک شدن

در نمای (+35/+5) و استفاده دومین لایه پوشش، زمان خشک شدن 6 ساعت و خشک شدن کامل 24 ساعت. در نمای پایین ترو رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و قدرت مکثگی آن در یک لایه بطور متوسط

1mm:0,80 m²/lt. 1,5mm:0,70 m²/lt
2,5mm:0,5 m²/lt.



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خاص 25- کیلوگرم

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود

از تماس با چشم و پوست خودداری کنید

در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید

در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشویید

از ریختن به فاضلاب خودداری شود

در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید

قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از تمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زدگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3