

**معرفی :** باندینگ ویژه کولپیرم اکرلیک یک چسب حاکی است که با آب می شود.

**زمینه های کاربردی:** مارلی و دیگر کاشی های کف پایه پی وی سی برای چسباندن فرش ها و مشمع کف اتاق در کاشی های کف لاتکس استفاده می شود

### مشخصات فنی

**نظر :** نمایش مات

**ساختار شیمیایی:** ترکیب رزین کریستال اکرلیک خالص بر اساس آب

**شدت:** 1,52 gr/cm<sup>2</sup> **محتوای جامد:** 60% - 50% **زمان خشک کردن:** خشک کردن در ۲۰ درجه به اندازه کافی برای خشک کردن برای ۲۰ دقیقه و نیم ساعت است

**کاربرد :** سطوح استفاده شده در چسب زخم حاد باید خشک و تمیز باشند انواع خاک باید از ذرات گرد و غبار و تو رم آزاد باشد. مواد آماده برای استفاده هستند و نیازی به رقیق کردن هیچ مایع نیست. بعد از برنامه، ابزارهای نر. م افزاری باید با آب تمیز شوند

**نازک شدن :** بدون نیاز به چسباندن مارلی حاد نازک نیست. آماده برای استفاده.

**ذخیره سازی :** بسته های بسته بدون نور مستقیم خورشیدی باید در دمای اتاق ذخیره شوند

**بسته بندی :** سطل پلاستیکی 4 kg , 8 kg , 16 kg

**رنگ :** بی رنگ

