

**BEKOTAŞ SUPER LUX  
PEINTURE EN CAOUTCHOUC  
POUR MARQUAGE DE ROUTE FROIDE**



sol et  
route

Solvant

## Ligne Peinture

### Suggestions d'application

#### Domaines d'application:

- Peut être utilisé en toute sécurité tous les types de bois et les surfaces métalliques avec des amorces.

### Équipement



BEKOTAŞ SUPER LUX  
PEINTURE EN CAOUTCHOUC  
POUR MARQUAGE DE ROUTE FROIDE

### Équipement



Grattoir

Truelle  
à gypses

Lame mastic

Couteau  
à mastic

Truelle

Chi on

Pinceau

Mixeur

Bâton  
réglable

Pot de peinture



Asphalte

### Préparation Superficielle

- Avant l'application, la surface devrait être nettoyée de toute la poussière, la saleté et le noyau dur etc.
- Les pièces manquantes et cassées sur les trottoirs doivent être fixées ou changées.
- Ne doit pas être appliqué sur des surfaces molles ou pourries.
- Selon l'outil d'application, Zuben Line Paint peut être nécessaire de diluer avec un diluant entre % 0-10.



**BEKOTAŞ SUPER LUX  
PEINTURE EN CAOUTCHOUC  
POUR MARQUAGE DE ROUTE FROIDE**



sol et  
route

Solvant

Code du Produit: 455

◆ **Description du Produit**

- ◆ Haute résistance à l'adhérence, séchage rapide, peinture mate haute performance.

◆ **Domaines d'application**

- ◆ Peut être utilisé comme marquage routier, bordures de peinture, marquage de parking usagé.

◆ **Avantage**

- ◆ Sèche rapidement.
- ◆ Résistant contre la friction.



Mate

Pinceaux

Rouleau

Pistolet

◆ **Spécifications techniques:**

**Structure**

- ◆ A base de l'huile

**Diluants**

- ◆ Eau

**L'Aspect de l'Emballage**

- ◆ Sombre, Visqueuse

**Luminosité**

- ◆ (60°) (ISO 2813): approximativement 7

**La Perméabilité à l'eau**

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2)  
approximativement 0.250

**Le tems de sechage**

- ◆ (de +5 °C a +35 °C) La durée pour toucher est 3 heures, la durée de répulsif anti-poussière est 8 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

**La durée de l'etagère**

- ◆ Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

**Emballage**

- ◆ Les boîtes plastiques de 20 kgs.

**Recommandations de sécurité**

- ◆ S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- ◆ S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- ◆ S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- ◆ S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- ◆ S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- ◆ S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer, Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

**Certificat de qualité**

- ◆ TS 5808  
Public exposure No. 04.524/604.506/E3

