

BEKOTAS CELULOSIC THINNER



Code du Produit: 340

Description

- ◆ Peinture avec des pigments d'aluminium, à base d'hydrocarbure

Propriétés

- ◆ Tous les types de matériel, la cheminée, un poêle et les tuyaux d'échappement peuvent être utilisés en toute sécurité. Les domaines d'application doit être effectuée l'humidité, la saleté, des traces de rouille, et les restes de l'ancienne peinture est complètement nettoyé et doit être poncée. Elle est faite produit prêt à l'emploi. Incelltilmeden brosse, rouleau ou pistolet de pulvérisation avec un pli est appliquée. Deuxième étage applicati - on si nécessaire; vous devez attendre une heure entre les couches.

◆ La peinture doit être soigneusement mélangé avant de l'utiliser. Les applications doivent être entre 5-35 °C à une température ambiante. La voie Bekostar métal peinture appliquée à la surface de 24 heures doit être protégé des facteurs physiques et chimiques. Ne pas déverser dans les égouts ou cours d'eau. L'application doit être

Fonctions

- ◆ C'est la dernière couche de peinture, jusqu'à 200 ° C résistant à la chaleur, à séchage rapide, hautement adhésif est appliqué sur la surface et donne l'apparence de l'aluminium.



Spécifications Techniques

Densité

- ◆ 0.86± 0.05 g/ml

Luminosité point

- ◆ >38 C

Type conjonctif

- ◆ Résine Hydrocarbure

Solide (Poids)

- ◆ (%) : 16± 1

Couvrant capacité

- ◆ Théorique: 12 m² / lt (20 μ épaisseur de film sec)
Pratique :
0,100 - 0,110 lt/m² (simple couche)
0,090 - 0,100 kg/m² (simple couche)

Danger réchauffement

- ◆ F: Flammable
Xn: Harmful

Alertes de Sécurité

- ◆ R 11: Extrêmement inflammable
R 20/21/22: En cas d'inhalation, contact avec la peau et par ingestion est dangereux pour votre santé.

Viscosité

- ◆ (sec / F4) 25 C) : 10 - 15

Luminosité

- ◆ (60° - Gloss) : Semi Mat

Point de luminosité

- ◆ (°C) : <21

Temps de séchage

- ◆ (20° C) : 15-20 minutes.

Avertissements de sécurité

- ◆ S2 Conserver hors de portée des enfants.
S 3 / 7 / 9: Case fermé, bien, frais et bien aéré.
S16: Conserver à l'écart des sources brûleur, ne fumez pas.
S 24 / 25: Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
S 29: Dans les égouts.
S 46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin montrent le récipient ou l'étiquette.
S 51: utiliser seulement dans des zones bien ventilées.