

ВЕКОТАŞ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ



Внешний

СОЛЬВЕНТНАЯ

Использование

Описание использования

Двух компонентный Epoxy на водной основе, глянцевое покрытие пола

Оборудование



ВЕКОТАŞ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ


Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель лапатка




Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемещение-

Подготовка пола



Бетон и цементно штукатурки само мало 21 дней требуется ожидать. Ожидающие поверхности раствора и подшлифовка или после кисти грунтовку используют. Старые поверхности бетона, цемента, штукатурки оставшие на поверхности старые краски, грязь, пыль и т.д. свободные частицы взрывных, выскабливаются с кистью и очищаются. На поверхности жир и смазка моют моющими средствами если понадобится нейтрализация 3-4% хлористо-водородная кислота или кислотным растворителем вытирается или водой мойтся. Выбранная грунтовка до использования поверхности должны быть сухие. После перемещение отвердитель добавляется до однородной массы перемещивается 2-3 мин. Масса после 10 мин применяется. При использовании короткий пушистый рулон или грабнем на покрытия находящий воздух.

Использование



После использования

После использования все предметы промыть водой

ВЕКОТАŞ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ



Внешний

СОЛЬВЕНТНАЯ

Код Продукта 455

Описание продукции

- ◆ Двух компонентный Ероху глянцевое покрытие пола

Использование

- ◆ Больницы, лекарства в пищевой промышленности, лаборатории, текстильные и автомобильные заведения и на дорожных покрытиях используются

Поверхности

- ◆ Прочный
- ◆ Антибактериальный
- ◆ Идеальный вид



Яркий

щетка

рулон

пистоль

Техническая характеристика

Структура

- ◆ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- ◆ Вода

Вид упаковки

- ◆ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- ◆ Темный, вязкий, желе

Цвет

- ◆ Распродается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- ◆ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ◆ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- ◆ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- ◆ При 1.65гр / см 3

Высыхание

- ◆ (UER PI005 стандарт) 82 2 %
+

Время высыхания

- ◆ (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- ◆ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- ◆ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ◆ Вес 20 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ◆ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- ◆ S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- ◆ S 26: В случаи попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу
- ◆ S 29: Не допускать попадание в канализацию
- ◆ S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
- ◆ Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- ◆ TSE TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3