

GOLD САТИН ГРУНТОВКА ГИПС



Внутренняя

Вода

Использование

Описание использования

На основе силикона, легко очищается

Грязеоталкивающая

Самопокрывающая

Сохраняет образованию плесни и грибков, особенно облегчает астматиков.

На стенах гладкая шелковая, прекрасно распределяется, дает особенный блеск.

Не содержит растворителей, разбавляется с водой, без запаха не вредит здоровью человека и окружающей среды.

Оборудование



Гипсокартон



Акриловая грунтовка



GOLD
САТИН ГРУНТОВКА ГИПС

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель



Наждак



Очищающее покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс




Посуда для перемешивания

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель

На поверхностях грязи и жиры должны быть очищены и очищены на каждый потолок Gold атласная грунтовка используется. Gold атласная грунтовка Максимальную выгоду сможет получить для штукатурки, сырого бетона, цемента, плиты гипса, панели или старые поверхности потолка грязи и жиры должны быть удалены полностью очищены и сухими должны быть.

Если нет специального красителя штукатурки, бетона, цемента поверхности должны быть сглажены с атласной штукатуркой.

При необходимости на поверхностях трещины должны быть заполнены акриловой пастой, дефекты должны быть исправлены.

Старые окрашенные заплесневевшие поверхности перед нанесением следует очистить влажной тряпкой или наждачной бумагой. Если есть следы сажи и плесени то 2-3 слоя следует применять.


4 Nano Clean подкладка

3 Акриловая грунтовка

2 Гипсокартон

1 Скребок, Наждак

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутреннюю краску перемешать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемешать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD САТИН ГРУНТОВКА ГИПС



Внутренняя

Вода

Код Продукта 115

Описание продукции

- Внутренний грунт подготовка в соответствии раствора, бетона, цементных плит, гипсовых панелей на таких поверхностях. Старые окрашенные поверхности

Использование

На основе силикона, легко очищается Грязеоталкивающая Самопокрывающая Сохраняет образованию плесни и грибков, особенно облегчает асматиков.

Поверхности

Разнообразие цветов, свет и изменение текстуры, в соответствии с применением на поверхность выдающиеся декоративные свойства в дома, офиса, рабочие места в большинство проведенных заведений. Вытирающая и мощная устойчивость на жилых домов, магазинов открытых заведений. Штукатурка, бетон, цементные плиты, гипсокартон и т.д. новые поверхности рядом со старыми пластиками или синтетической краской, стеклянных тканей, обои на поверхностях идеальное покрытие.



Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER Pl005 стандарт) 82 2 % +

Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 15 или кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
- S 29: Не допускать попадание в канализацию
- S 46: При проглатывании обратитесь к врачу и покажите этикетку
- Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
- Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3