

ВЕКОТАŞ АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛЕСК КРАСКА



Код Продукта 340

Описание продукции Углеводородная смола покрытие содержащие алюминиевые пигменты.

Цвет: серый металлик

Область применения: Все виды оборудовании, дымоходов, плиты и выхлопной трубы можно безопасно использовать

Особенности 200°C термостойкий, быстро сохнет, прочно сцепляется с поверхностью и проявляет алюминиевое изображение

Техническая характеристика

Тип разъема углеводородной смолы

Вязкость : (сек /F4) (25°C) 10-15

Плотность: (г/мл) (20°C) 0,92+0,03

Сухой остаток : (по массе) (%) 16+1

Блеск : (60*Gloss) Полуматовая

Температура вспышки : (°C) 21

Покрытие : (Теоритическое) 12м/лт (20 толщины пленки)

Покрытие: (Практическое) от 0,100 до 0,110л/м2 (один слой) от 0,090 до 0,100кг/м2 (один слой)

Рекомендуемое количество слоев : Один слой

Время высыхания : (20°C) 15-20 минут

Рубки : ухода источник

Применение : Поверхность нанесения влаги, грязи, ржавчины и старой краски и остатки на поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы. Продукты предназначены к использованию. С кистью, валиком или распылителем с одного слоя применяться. Если вам нужно нанесения последующего слоя должны ждать час между слоями.

Хранения: 5-35°C Держать вдали от солнечных лучей, в течении трех лет при закрытой заводской упаковке. Должны быть защищены от воздействие повышенной температуры и влажности.

Важные указание

Перед использованием краску тщательно перемешайте.

Температура окружающей среды должна быть в пределах 5-35°C

После каждого применения кистью или валиком Rapid/Hammerton

Следует очистить с помощью растворителя. Бекоташ алюминиевая краска

Наноситься на поверхность в течении 24 часов должна защищена от физических

И химических факторов. Краску безусловно не допускать попадания в

Канализацию. Приминения должна выполнена как описано выше.

Указание об обласности: R11: легко воспломеняется

R 20/21/22 вреден при вдыхании, с кожей и при проглотовании.

Фразы безопасности

S2 : Хранить в недоступном месте от детей

S3/7/9: Коробку держать в закрытом виде и в прохладном месте

S16: Хранить вдали от источников возгорания

S24/25: Избегать попадению кожи и глаз

S29: Не допускать попадению конализации

S46: При проглотовании обратитесь к доктору и покажите этикетку

S51: Держать в прохладном месте

