

GOLD ОПРЫСКИВАЮЩАЯ КРАСКА



Внутренняя

Вода

Использование

Описание использования

Fasarit наносится на внутренние поверхности распылением, стены и потолки придает декоративное изображение, готов к использованию лакокрасочный материал.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



GOLD
ОПРЫСКИВАЮЩАЯ КРАСКА

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпаклевая лопатка



Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый сплюс



Посуда для перемещение-



Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска



Текстильное стекло



Обои

Во внутренних фасадов соответствующим образом подготовлена черной штукатурки, бетон, цемента используется на старых и новых патолков.

Подготовление пола

На поверхностях грязь и масло очищается на каждый потолок Gold Fasarit применяется. Gold Fasarit максимум польза для штукатурки, сырой бетон, цемент, гипсовые плиты, панели потолки должны быть очищены от грязи и жира.



Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краску объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD (ОПРЫСКИВАЮЩАЯ КРАСКА)



Внутренняя

Вода

Код Продукта 100

Описание продукции

- Во внутренних фасадов приготовлена на черной штукатурки, бетон, цементные плиты, гипсовые панели на поверхность.
На старые окрашенные поверхности

Использование

- Fasarit наноситься на внутренние поверхности распыление, стены и потолки придает декоративное изображение, готов к использованию лакокрасочный материал.

Поверхности

Штукатурка в устронении ошибок и старых поверхностей наиболее экономическое решение. Специальное оборудование очень быстро и легко наноситься с распылителем ,экономия времени и труда.
Снова и снова при окрашивании декоративный вид не портит Показана устойчивость к плесни и грибков, особенно для облегчении астмы.
Водонипроницаемость
Не содержит растворителя, разбавляется водой без запаха не вредит здоровью человека и окружающей среды.

Рекомендация Практика



Мэтт



пистоль

Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный ,вязкий, желе

Темный ,вязкий, желе

- Темный ,вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый.Каталоги на все цвета производится

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- (+5)-(+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов , полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слою средний 0,090 литр м2



Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 25 или кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3